



Fink FC 56 (1/1)

Omschrijving:

Sterk zuur reinigingsmiddel met extra hygiënische eigenschappen voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Specifiek voor de reiniging van pekelmachines, pekelinjectoren en tumblers. Fink FC 56 verwijdert vet, eiwit en pigmentvervuiling en zorgt voor een extra hygiënisch oppervlak na de reiniging. Fink FC 56 zelf is schuimvrij.

Fink FC 56 is veilig toepasbaar op RVS en zuurbestendige kunststoffen zoals polypropyleen en poly-ethyleen. Bij gebruik op aluminium de materiaalbestendigheid eerst testen.

Gebruik:

CIP reiniging : Pekel uit de machine laten lopen, de grootste vleesdeeltjes handmatig verwijderen. Voorspoelen met bij voorkeur warm water om productresten te verwijderen.
Gebruiksconcentratie 0,5 – 2,0%. Temperatuur 40 – 60°C. Gedurende 10 – 20 minuten met deze oplossing circuleren. Naspoelen met water van drinkwaterkwaliteit.

Samenstelling:

Fosforzuur, zwavelzuur, non-ionogene tensiden, quaternaire ammonium verbindingen, corrosieinhibitoren.

Uiterlijk en fysische eigenschappen:

pH 1% ige oplossing	: ca. 1,8
Soortelijk gewicht	: ca. 1,3
Kleur	: heldere, licht gele
vloeistof* Geur	: karakteristiek*
Titratie	: met NaOH op fenolftaleïne
Opslag	: 12 maanden na productiedatum
Brandbaarheid	: niet brandbaar
Bepalingsmethode	: Omrekenfactor 0,17 (50 ml monster, titratie met 0,5 N NaOH op Fenolphaleïne).
Geleidbaarheid	: 11,2 mS/cm (1%
oplossing) COD-waarde	: 82 mg/g O ₂

* Eco2Clean voegt geen kleur- en geurstoffen toe aan haar producten. Lichte kleur- en geurafwijkingen zijn daarom mogelijk, afhankelijk van de bron van de gebruikte grondstoffen.

De productinformatie van de FoodClean producten is afgestemd op de meest voorkomende bedrijfsomstandigheden. Voor het optimaal toepassen van de FoodClean producten dienen de optimale omstandigheden telkens middels proeven in praktijk te worden vastgesteld. Materialen en machines, waarvan de bestendigheid tegen inwerking van de FoodClean producten niet bekend is, dienen getest te worden. Altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Voor deskundig advies en begeleiding kunt u contact opnemen met ons kantoor, 0343 59 54 60. Aan deze productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.