


## Sanitairontkalker Eco (1/1)

### Periodiek

---



#### Omschrijving:

Sanitairontkalker Eco (Periodiek) is een ingedikt reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van kalkafzettingen zodat de helft van de arbeidstijd bespaard wordt. Door de verdikte samenstelling worden werkzame stoffen, vooral op staande oppervlakken maximaal benut om de kalk af te breken. Sanitairontkalker Eco (Periodiek) is ideaal voor het ontkalken van betegelde en glazen wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, toiletpotten, overig sanitair, zwembaden en sporthallen, autowasstraten etc. Sanitairontkalker Eco (Periodiek) is o.a. gebaseerd op citroenzuur en melkzuur. PH-waarde is 1,5.

#### Gebruik:

Sanitairontkalker Eco (Periodiek) verdunnen met water. De verdunningsgraad is afhankelijk van de mate van verkalking, geadviseerd wordt een oplossing van 20% (bv 1 liter op 5 liter water) te gebruiken. Sanitairontkalker Eco (Periodiek) met een spons of borstel aanbrengen, daarna de losgeweekte resten verwijderen met een schuurspons of schuurpad (sanitair), grondig naspoelen met schoon water. Het is aan te bevelen om handschoenen te dragen tijdens het werken met Sanitairontkalker Eco (Periodiek). Bij twijfel over de zuurbestendigheid van het materiaal dient u op een onopvallende ondergrond op zuurgevoeligheid te testen.

#### ATTENTIE:

Niet gebruiken op aluminium.

Niet toepassen op zuurgevoelige materialen zoals marmer, natuursteen en sterk kalkhoudende tegels.

#### Samenstelling:

Citroenzuur, l-(+)-Lactic acid, Lauryl alcohol, ethoxylated (3 EO), sulphated, mono-isopropanolamine salt.

#### Opslag:

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

#### Houdbaarheid:

12 maanden na productiedatum.

#### Mogelijke gevaren:

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Oogbescherming, beschermende handschoenen dragen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

---

Deze productinformatie is afgestemd op de meest voorkomende bedrijfsomstandigheden. Voor het optimaal toepassen van het product dienen de optimale omstandigheden telkens middels proeven in praktijk te worden vastgesteld. Materialen en machines, waarvan de bestendigheid tegen inwerking van het product niet bekend is, dienen getest te worden. Altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Voor deskundig advies en begeleiding kunt u contact opnemen met ons kantoor, tel. 0343 59 54 60. Aan deze productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.