



Isoparaffin 175/195 (1/1)

Omschrijving:

Speciale reiniger voor het verwijderen van (lichte) verontreiniging met paraffine. Isoparaffin 175/195 is speciaal ontwikkeld voor de kaasindustrie waarbij gewerkt met paraffine als coating voor kaas. Tevens geschikt voor andere toepassingen in de voedingsindustrie waar paraffine gebruikt wordt en de omgeving verontreinigd raakt door paraffine. Isoparaffin 175/195 is veilig te gebruiken in de voedingsindustrie.

Het is veilig te gebruiken op alle metalen, de meeste in de voedingsindustrie gebruikte kunststoffen en oliebestendige oppervlakken.

Gebruik:

Dikke lagen vervuiling met paraffine afsteken. De dunne resterende laag insproeien met onverdunde Isoparaffin 175/195 en enkele minuten laten intrekken. Daarna met tissuepapier de opgeloste paraffine afnemen en oppervlak droog poetsen. Bij dikkere lagen de behandeling eventueel herhalen. Lichte vervuiling afnemen met een doek waarop Isoparaffin 175/195 is aangebracht.

Samenstelling:

Alifatische, niet aromatische koolwaterstoffen.

Uiterlijk en fysische eigenschappen:

Soortelijk gewicht	: 0,763 gr/ml
Viscositeit	: 1,32 mm ² /sec (bij 20 °C)
Kleur	: Kleurloze vloeistof*
Geur	: Neutraal*
Vlampunt	: ca. 62 °C
Explosiegevaar	: het product is niet explosiegevaarlijk

Opslag	: vorstvrij bewaren, vrij van directe inwerking van zonlicht
Houdbaarheid	: 12 maanden na productiedatum

Geen transportgevaarlijk product.

* Eco2Clean voegt geen kleur- en geurstoffen toe aan haar producten. Lichte kleur- en geurafwijkingen zijn daarom mogelijk, afhankelijk van de bron van de gebruikte grondstoffen.

De productinformatie van de Eco2Clean producten zijn afgestemd op de meest voorkomende bedrijfsomstandigheden. Voor het optimaal toepassen van de Eco2Clean producten dienen de optimale omstandigheden telkens middels proeven in praktijk te worden vastgesteld. Materialen en machines, waarvan de bestendigheid tegen inwerking van de Eco2Clean producten niet bekend is, dienen getest te worden. Altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Voor deskundig advies en begeleiding kunt u contact opnemen met ons kantoor, 0343- 59 54 60. Aan deze productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.