



Eco-Point EcoCIP 62 (1/2)

Omschrijving:

Sterk alkalisch ecologisch reinigingsmiddel met uitstekende bevochtigende eigenschappen op basis van natuurlijke bevochtigende componenten, uitermate geschikt voor reiniging in de voedingsindustrie. Specifiek voor kratten, vormen en CIP-reiniging. Eco-Point EcoCIP 62 heeft een uitstekend vet- en eiwitverwijderend vermogen, emulgeert het verwijderde vet en voorkomt kalkaanslag. Geschikt voor gebruik met hard water.

Eco-Point EcoCIP 62 is veilig toepasbaar op RVS en alkalibestendige kunststoffen zoals polypropyleen en poly-ethyleen.

Gebruik:

Algemeen: Indien mogelijk voorspoelen met bij voorkeur warm water om loszittende productresten te verwijderen. Gebruiksconcentraties voor verschillende toepassingen, zie tabel. Naspoelen met koud water. De gebruiksooplossing kan goed hergebruikt worden. Sterk vervuilde oplossingen verversen.

Toepassing	Concentratie	Temperatuur	Contacttijd
Zuivelindustrie / Ijsbereiding / Sauzenproductie			
Pasteurs, thermiseurs, centrifuges, UHT installaties, indampers	1 – 3%	60 – 130°C	15 - 60 minuten
Tanks en leidingen	0,2 – 0,5%	50 – 80°C	5 - 20 minuten
Brouwerijen			
Brouwketels, separatoren, RVS filters	1 – 3 %	60 – 80°C	15 - 45 minuten
Gist- en lagertanks (CO ₂ vrij)	0,5 – 2 %	Koud	15 - 45 minuten
Vleesverwerkende industrie			
Krattenreiniging	0,3 – 1,0%	40 – 60°C	Door machine bepaald
Messen- en vormenreiniging	0,3 – 1,0%	50 – 80°C	5 - 15 minuten

Een oplossing van Eco-Point EcoCIP 62 zelf is schuimvrij. Door sterke vuilverwijdering kan de oplossing echter gaan schuimen (vet- of eiwitverwijdering). Hierdoor kan het noodzakelijk zijn separaat een schuimremmer te doseren zoals FoodClean CIP 802 of de verversing hoger in te stellen, zodat minder vervuiling in de oplossing aanwezig is.

Samenstelling:

Natriumhydroxide, kaliumhydroxide, ecologische organische bevochtigers en complexvormers.

De productinformatie van de Eco-Point producten is afgestemd op de meest voorkomende bedrijfsomstandigheden. Voor het optimaal toepassen van de Eco-Point producten dienen de optimale omstandigheden telkens middels proeven in praktijk te worden vastgesteld. Materialen en machines, waarvan de bestendigheid tegen inwerking van de Eco-Point producten niet bekend is, dienen getest te worden. Altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Voor deskundig advies en begeleiding kunt u contact opnemen met ons kantoor, tel. 0343 59 54 60. Aan deze productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Eco-Point EcoCIP 62 (2/2)

Uiterlijk en fysische eigenschappen:

pH 1% ige oplossing	: > 13
Soortelijk gewicht	: ca. 1,45 g/cm ³
Kleur	: licht beige vloeistof
Geur	: karakteristiek
Titratie	: met zoutzuur op phenolftaline
Brandbaarheid	: niet brandbaar
Houdbaarheid	: 12 maanden na productiedatum
Opslag	: Verpakking droog, vorstvrij en gesloten bewaren, niet onder -10 C°

De productinformatie van de Eco-Point producten is afgestemd op de meest voorkomende bedrijfsomstandigheden. Voor het optimaal toepassen van de Eco-Point producten dienen de optimale omstandigheden telkens middels proeven in praktijk te worden vastgesteld. Materialen en machines, waarvan de bestendigheid tegen inwerking van de Eco-Point producten niet bekend is, dienen getest te worden. Altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Voor deskundig advies en begeleiding kunt u contact opnemen met ons kantoor, tel. 0343 59 54 60. Aan deze productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.