

FILZYM K3

Vloeibare alkalische reiniger




FILZYM K3 is een alkalische reiniger zonder EDTA, met sterk emulgerende, dispergerende en sekwestrerende eigenschappen, aanbevolen voor het reinigen van membraanfiltersystemen, CIP- en inweekt toepassingen.

VOORDELEN

- Het verbeteren van de prestatie van de membranen en het verhogen van de productiviteit voor alle membraaninstallaties (MF, UF, NF, RO)
- Efficiënt verwijderen van organische en minerale vervuiling in combinatie met andere Filzym-producten
- Het garanderen van langere levensduur door efficiënte reinigingen met veilige producten (goedgekeurd door leveranciers van installaties)
- Het verminderen van water- en energieverbruik door kortere CIP-cyclustijd en het verbetert het spoelproces
- Het garanderen van de strengste hygiënenormen door de voedselveiligheid te vergroten
- Zonder EDTA

GESCHIKT VOOR

- **Sectoren** : Voedings- en zuivelindustrie
- **Vervuiling** : Organische en minerale resten
- **Membraantypes** : MF, UF, NF, RO

	VOLUME	REF.	Eenheid (eenheden) / PALLET	EAN
	900 L	LIQ4084	1	5410539226966
	18 L	LIQ4829	24	5410539227000
	200 L	LIQ4954	2	5410539226959



pH-WAARDE



(In oplossing)

GEBRUIKSAANWIJZING

Raadpleeg het protocol dat ontwikkeld werd met uw Realco-expert

- **Temperatuur:** 40-60°C
- **Actie:** Circulatie
- **Concentratie voor membraanfiltering:** 0,1 tot 0,5 %
- **Concentratie voor CIP:** 0,5 tot 2 %
- **Circulatielijd:** 15 tot 45 minuten

PRODUCTVERBINDING

- Mag worden gebruikt met alle FILZYM enzymatische producten, A7 en A4

MILIEU

- Geformuleerd zonder NFE, chloor, salpeterzuur of fosforzuur
- Biologische afbreekbaarheid **>96%** in 28 dagen (OCDE 302B)

FERTIFICATIES



VERORDENINGEN

- Europese verordening EC 648/2004 betreffende detergentia.
- Europese verordening EC 1272/2008 betreffende indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.
- REACH Europese Verordening (EC 1907/2006) goedgekeurd om een hoge bescherming te garanderen van de volksgezondheid en het milieu tegen de risico's van chemische stoffen.

VEILIGHEID

- Enkel voor professioneel gebruik.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en het etiket van het product voor meer informatie.

OPSLAG

- Bewaren in de originele verpakking tussen 4°C en 25°C.
- Gebruik het product binnen 24 maanden na productie en 6 maanden na opening van het product.