

FILZYM A7

Vloeibare reinigingstoevoegingsmiddel




Een reinigingstoevoegingsmiddel gebruikt in combinatie met andere Filzym-producten voor het reinigen van membraanfiltersystemen, CIP en inweekt toepassingen. Filzym A7 levert een zeer effectief emulgerend vermogen voor het verwijderen van hoge gehalten aan vetten en oliën.

VOORDELEN

- Het verbeteren van de prestatie van de membranen en het verhogen van de productiviteit voor alle membraaninstallaties (MF, UF, NF, RO)
- Specifieke cocktail van surfactanten om te helpen bij het verwijderen van vetten, oliën en proteïnen en extra bevochtiging te bieden
- Het verlengen van de levensduur van de membranen dankzij efficiënte reinigingen met duurzamere oplossingen (goedgekeurd door leveranciers van installaties)
- Het verminderen van water- en energieverbruik door kortere CIP-cyclustijd en het verbetert het spoelproces
- Het garanderen van de strengste hygiënenormen door de voedselveiligheid te vergroten

GESCHIKT VOOR

- **Sectoren** : Voedings- en zuivelindustrie
- **Vervuiling** : Organische vervuiling
- **Membraantypes** : MF, UF, NF, RO

VOLUME	REF.	Eenheid (eenheden) / PALLET	EAN
 25 L	LIQ1678	24	5410539221015
 200 L	LIQ1704	24	5410539221183
 1000 L	LIQ1705	1	5410539221190



pH-WAARDE



(In oplossing)

GEBRUIKSAANWIJZING

Raadpleeg het protocol dat ontwikkeld werd met uw Realco-expert

- **Temperatuur:** 40-60°C
- **Actie:** Circulatie
- **Concentratie voor membraanfiltering:** 0,2 tot 0,3 %
- **Circulatielijd:** afhankelijk van het aanbevolen protocol

PRODUCTVERBINDING

- Mag worden gebruikt met andere producten uit het Filzym-productreeks (K2, K3, D2, D4)

MILIEU

- Geformuleerd zonder NFE, chloor, EDTA, salpeterzuur of fosforzuur

CERTIFICATEN



VERORDENINGEN

- Europese verordening EC 648/2004 betreffende detergentia.
- Europese verordening EC 1272/2008 betreffende indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.
- REACH Europese Verordening (EC 1907/2006) goedgekeurd om een hoge bescherming te garanderen van de volksgezondheid en het milieu tegen de risico's van chemische stoffen.

VEILIGHEID

- Enkel voor professioneel gebruik.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en het etiket van het product voor meer informatie.

OPSLAG

- Bewaren in de originele verpakking tussen 4°C en 25°C.
- Gebruik het product binnen 24 maanden na productie en 6 maanden na opening van het product.