

Eco2Clean B.V.  
De Langkamp 3-01  
3961 MR Wijk bij Duurstede  
T +31 343 59 54 60  
E [info@eco2clean.nl](mailto:info@eco2clean.nl)  
W [www.eco2clean.nl](http://www.eco2clean.nl)

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

**Duposolv.** Snel werkende reiniger/ontvetter gebaseerd op een puur-natuur-oplosmiddel, voor de verwijdering van allerlei vervuilingen in een omgeving waar oliën, vetten, smeer, inkt en pigmenten voorkomen.

### Algemene omschrijving

Duposolv is een product gericht op een residuloos eindresultaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontvettingstoepassingen waarbij een snelle en gedegen werking vereist is. Het natuurlijke karakter van Duposolv maakt dat het product mensvriendelijker en gedeeltelijk hernieuwbaar is. Duposolv is volkomen aromaat- en halogeenvrij, droogt snel en heeft een aangename, geringe citrus geur.

### Problematiek

- zware vetten op metaal
- kitresten
- ontvetten van matrijzen
- vervuilde remschijven
- vervuilde gereedschappen
- vervuilde filters
- vervuilde oppervlakken welke snel gereinigd dienen te worden
- Vervanging van spuitbussen remmenreiniger
- diverse inktresten
- lijmresten
- niet uitgehard pur-schuim
- vervuilde onderdelen
- vervuilde machines en werktafels
- pigmentverwijdering


### De oplossing

Duposolv is de oplossing daar waar men snel en verantwoord te werk wil en moet gaan. In de praktijk is dat op plaatsen waar men genoodzaakt is om het oppervlak schoon en droog op te leveren. Duposolv werkt snel en effectief.

Duposolv is de verantwoorde vervanger voor tri, ethylacetaat, aceton, remmenreiniger, wasbenzine, thinners etc.

### Speciale voordelen

- Aromaatvrij en heeft een frisse milde geur.
- Prettig en snel in gebruik.
- Heeft een natuurlijke basis en is Isega gecertificeerd.
- Werkt en droogt snel.
- Bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichlooret-haan enz.
- Heeft een sublieme ontvettende werking en laat geen residu achter.
- Mens- en materiaalvriendelijk.
- Veilig op alle metaal- en vele kunststofsoorten (en is niet geleidend).



Eco2Clean B.V.  
De Langkamp 3-01  
3961 MR Wijk bij Duurstede  
T +31 343 59 54 60  
E [info@eco2clean.nl](mailto:info@eco2clean.nl)  
W [www.eco2clean.nl](http://www.eco2clean.nl)

## De toepassing

- verwijderen van zware olie en vetvervuiling op metalen.
- verwijderen van kitresten
- verwijderen van lijmresten
- reinigen van diverse inkten
- pigmentverwijdering
- ontvetten van matrijzen
- reinigen/ontvetten van onderdelen, gereedschappen en machines
- reinigen/ontvetten van kogellagers, kettingen, transportbanden
- ontvetten van metalen en kunststoffen (eerst uittesten op bestendigheid)
- verwijderen van stickers en lijmresten
- reinigen van filters
- graffiti-verwijdering
- verwijderen van niet uitgehard pur-schuim
- reinigen van remschijven
- vervuilde oppervlakken welke snel en residueloos gereinigd moeten worden

## Opmerkingen

Niet vernevelen in open vuur en verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Kan bepaalde rubbers en kunststoffen aantasten. Bij twijfel eerst uittesten op een minder zichtbare plaats.

Duposolv kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen –en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Duposolv draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.



\*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

## Werkwijze

Duposolv dient puur gebruikt te worden.

Vernevel Duposolv rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna afnemen met een doek of afspoelen met water of luchtdruk.

Breng de Duposolv m.b.v. een kwast aan op het te reinigen object. De kwast dient tevens als mechanische ondersteuning om de vervuiling van het object los te krijgen. Hierna afnemen met een doek of afspoelen met water of luchtdruk.

Dompel het object in de Duposolv. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten lekken en afspoelen met water of met luchtdruk droogblazen. Drogen door doek, luchtcirculatie, luchtdruk of natuurlijke droging.

## Verpakking

Eco2Clean B.V. verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D.P.E. en heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco2Clean B.V. zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

Lege/schone verpakkingen worden retour genomen voor recycling of reconditionering. Voor alle verpakkingen (m.u.v. potten/zakken/emmers/sprayflessen) is statiegeld van toepassing.