

Eco2Clean B.V.
De Langkamp 3-01
3961 MR Wijk bij Duurstede
T +31 343 59 54 60
E info@eco2clean.nl
W www.eco2clean.nl

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ecotense Krachtige, biologisch afbreekbare, industriële vloerreiniger voor gebruik zowel in schrob-/zuigmachines als handmatig. Uitermate geschikt voor vloerreiniging in de levensmiddelenindustrie.

Algemene omschrijving

Ecotense is een geconcentreerde, water-verdunbare vloerreiniger voor gebruik in schrob-/zuigmachines en voor handmatige verwerking op basis van volledig biologisch afbreekbare oppervlakteactieve bestanddelen, tensides en detergents. Ecotense is speciaal ontwikkeld voor intensieve reiniging van vloeren, ondermeer op plaatsen waar met levensmiddelen gewerkt wordt. Met Ecotense brengt Eco-Point International een uiterst economische, laagschuimende, zeer effectieve vloerreiniger, waarbij het ecologische karakter van Ecotense zorgt voor een minimale milieubelasting.

Problematiek


- zware industriële vervuilingen op vloeren zorgen voor onhygiënische omstandigheden
- vervuilde vloeren zijn voedingsbodems voor bacteriën
- vervuilingen op vloeren kunnen slipgevaar veroorzaken
- vervuilde vloeren bieden een bijzonder onverzorgde aanblik
- vervuilingen kunnen beschadigingen veroorzaken
- vloeronderhoud is normaal gesproken zeer arbeidsintensief en dus kostbaar

De oplossing

Ecotense is een zeer krachtige, geconcentreerde vloerreiniger, die daadkrachtig afrekent met bovenstaande problemen. Ecotense bewerkstelligt een ideale samenhang tussen economische, ecologische en kwaliteitseisen. Ideaal voor het zware reinigingswerk, maar tevens voor het dagelijkse onderhoud.

Speciale voordelen

- Ecotense is laagschuimend en bewerkstelligt een antislip effect
- Ecotense is volkomen biologisch afbreekbaar en zeer veilig t.o.v. vloerreinigers opgebouwd uit agressieve logen.
- Ecotense is water-verdunbaar
- Ecotense is een superconcentraat en daarom economisch in gebruik
- Ecotense heeft roestwerende eigenschappen
- Ecotense is niet brandbaar
- Ecotense heeft een zeer breed verdunningspectrum



Eco2Clean B.V.
De Langkamp 3-01
3961 MR Wijk bij Duurstede
T +31 343 59 54 60
E info@eco2clean.nl
W www.eco2clean.nl

De toepassing

- het reinigen van vloeren met behulp van een schrob-/zuigmachine
- het handmatig reinigen van vloeren
- het reinigen van vloeren, vervuild met dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- het reinigen van vloeren, vervuild met minerale oliën en vetten
- het verwijderen van bandensporen van vloeren
- het verwijderen van atmosferische vervuiling van vloeren

Opmerkingen

Na gebruik op glas meteen met water afspoelen en voordat het op aluminium wordt gebruikt eerst uittesten. Het product kan bij een hoge concentratie verf dof maken. Afspoelen met water of afnemen met een natte spons.

Werkwijze

Ecotense wordt gebruikt in een schrob-/zuigmachine. Raadpleeg de documentatie van de machine voor de juiste toevoeging van Ecotense

Ecotense kan tevens gebruikt worden bij handmatige reiniging (schrobben, moppen etc).

De dosering is afhankelijk van de vervuiling, van 1:10 tot 1:50

Extreme vervuilingen kan men het best eerst bevochtigen met Ecotense Even in laten werken en daarna behandelen met de schrob-/zuigmachine.

Verpakking

Eco2Clean B.V. verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D.P.E. en heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco2Clean B.V. zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

Lege/schone verpakkingen worden retour genomen voor recycling of reconditionering. Voor alle verpakkingen (m.u.v. potten/zakken/emmers/sprayflessen) is statiegeld van toepassing.