

Eco2Clean B.V.
De Langkamp 3-01
3961 MR Wijk bij Duurstede
T +31 343 59 54 60
E info@eco2clean.nl
W www.eco2clean.nl

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ecotense Plus NF. Extra krachtige, biologisch afbreekbare, industriële vloerreiniger voor gebruik zowel in schrob-/zuigmachines als handmatig met de toevoeging van natuurlijke soda. Goed geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

Algemene omschrijving

Ecotense Plus NF is een geconcentreerde, waterverdunbare vloerreiniger voor gebruik in schrob-/zuigmachines en voor handmatige verwerking op basis van volledig biologisch afbreekbare oppervlakte-actieve bestanddelen, tensides en detergents. Bevat tevens een biologisch afbreekbare component welke bijdraagt aan een intensievere reiniging van vloeren. Met Ecotense Plus NF brengt Eco-Point International een uiterst economische, laag-schuimende, zeer effectieve vloerreiniger, waarbij het ecologische karakter van Ecotense Plus NF zorgt voor een minimale milieubelasting.

Problematiek


- zware vervuilingen op vloeren zorgen voor onhygiënische omstandigheden
- (rubber) bandensporen zijn vaak moeilijk te verwijderen
- vervuilde vloeren zijn voedingsbodems voor bacteriën
- vervuilingen op vloeren kunnen slipgevaar veroorzaken
- vervuilde vloeren bieden een bijzonder onverzorgde aanblik
- vervuilingen kunnen beschadigingen veroorzaken
- vloeronderhoud is normaal gesproken zeer arbeidsintensief en dus kostbaar

De oplossing

Ecotense Plus NF is een zeer krachtige, geconcentreerde vloerreiniger, die daadkrachtig afrekenet met bovenstaande problemen. Ecotense Plus NF bewerkstelligt een ideale samenhang tussen economische, ecologische en kwaliteitseisen. Ideaal voor het zware reinigingswerk, maar tevens voor het dagelijkse onderhoud.

Speciale voordelen

- Ecotense Plus NF is laagschuimend en bewerkstelligt een antislip effect
- Ecotense Plus NF is waterverdunbaar
- Ecotense Plus NF is een superconcentraat en daarom economisch in gebruik
- Ecotense Plus NF heeft roestwerende eigenschappen
- Ecotense Plus NF bevat natuurlijke soda
- Ecotense Plus NF is niet corrosief, dus veilig in gebruik
- Ecotense Plus NF heeft een zeer breed verdunningsspectrum
- Ecotense Plus NF is volledig biologisch afbreekbaar
- Ecotense Plus NF heeft het ISEGA keurmerk*



Eco2Clean B.V.
De Langkamp 3-01
3961 MR Wijk bij Duurstede
T +31 343 59 54 60
E info@eco2clean.nl
W www.eco2clean.nl

De toepassing

- het reinigen van vloeren met behulp van een schrob-/zuigmachine
- het handmatig reinigen van vloeren
- het reinigen van vloeren, vervuild met minerale oliën en vetten
- het reinigen van vloeren, vervuild met dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- het verwijderen van bandensporen van vloeren
- het verwijderen van atmosferische vervuiling van vloeren

Opmerkingen

Ecotense Plus NF dient met name verdund te worden met koud water. Het gebruik van warm water zal een deel van de actieve componenten doen verdampen waardoor de werking kan afnemen. Ecotense Plus NF kan geleverde oppervlakken en glanzend aluminium matten, bij twijfel eerst uittesten op een minder zichtbare plaats.

Ecotense Plus NF is geschikt voor de levensmiddelenindustrie en kan een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelenbedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Ecotense Plus NF draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.



*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten in de voedingsmiddelenindustrie.

Werkwijze

Ecotense Plus NF wordt gebruikt in een schrob-/zuigmachine. Raadpleeg de documentatie van de machine voor de juiste toevoeging van Ecotense Plus NF. Ecotense Plus NF kan tevens gebruikt worden bij handmatige reiniging (schrobben, moppen etc). De dosering is afhankelijk van de vervuiling, van 1:10 tot 1:50. Extreme vervuilingen kan men het best eerst bevochtigen met Ecotense Plus NF. Even in laten werken en daarna behandelen met de schrob-/zuigmachine.

Verpakking

Eco2Clean B.V. verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D.P.E. en heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco2Clean B.V. zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

Lege/schone verpakkingen worden retour genomen voor recycling of reconditionering. Voor alle verpakkingen (m.u.v. potten/zakken/emmers/sprayflessen) is statiegeld van toepassing.